Bewegungsmelder

IS 130-2

Gezielte Erfassung rund ums Haus. Infrarot-Bewegungsmelder IS 130-2, für außen und innen, ideal zur gezielten Erfassung am Haus, 130° Erfassungswinkel, Reichweite bis 12 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, Sensor horizontal um 50° und vertikal um 90° schwenkbar zur exakten Anpassung an den Erfassungsbereich.

Technische Daten

European Article Number (EAN)	**4007841660314**
Ausführung	**Bewegungsmelder**
Abmessungen (L x B x H)	**130 x 78 x 84 mm**
Netzanschluss	**230 – 240 V , 50 / 50 Hz**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Anwendung, Ort	**Innenbereich, Außenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Schaltzonen	**260 Schaltzonen**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
optimale Montagehöhe	**2 m**
Erfassungswinkel	**130 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
segmentweise Ausblendung	**Ja**
Reichweite Radial	**r = 3 m (10 m²)**
Reichweite Tangential	**r = 12 m (163 m²)**

Dämmerungseinstellung Teach	**Nein**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**8 s – 35 min**
Schaltausgang 1, Ohmsch	**600 W**
Schaltausgang 1, Anzahl LED/Leuchtstofflampen	**4 stk.**
Konstantlichtregelung	**Nein**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Vernetzung	**Nein**
Schutzart (IP)	**IP54**
Werkstoff	**Kunststoff**
Umgebungstemperatur	**-20 – 50 °C**
Farbe	**Weiß**
Farbe, RAL	**9010**
Herstellergarantie	**3 Jahre**
Variante	**weiß**