



## Anwendungsbereiche

- Zur unkomplizierten Rollladen-Automatisierung.
- Ersatz eines Unterputzwicklers.
- Passend zum Schellenberg Rollladensystem MAXI.
- Für eine Gurtbandbreite von 23 mm.
- Maximale Rollladen-Fläche: 6,0 m<sup>2</sup> bei Kunststoff-Rollläden bzw. 3,0 m<sup>2</sup> bei Alurollläden.
- Für folgende Gurtbandlängen geeignet:
  - 7,6 m bei 1,0 mm Gurtstärke
  - 6,2 m bei 1,3 mm Gurtstärke
  - 5,2 m bei 1,5 mm Gurtstärke
- Zur Verwendung in trockenen Räumen.
- Zur Unterputz-Montage. Geeignet für alle gängigen Mauerkästen mit 165 mm und 185 mm Lochabstand.

EAN Nummer	4003971227656
Artikel Nummer INT	22726
B (mm)	59 mm
Produktuntergruppe	RolloDrive
H (mm)	210 mm
T (mm)	166 mm
Zugkraft (kg)	45 kg
max. Zugkraft (kg)	45 kg
Ausführung	Unterputz
Lochabstand	165 oder 185 mm
max. Rollladenfläche KST m <sup>2</sup>	6.0 m <sup>2</sup>
Rollladensystem	MAXI
mögliche Rollladengurtbreite	23 mm
Displayanzeige	-
max. Rollladenfläche ALU m <sup>2</sup>	3.0 m <sup>2</sup>
Farbe	weiß