



## ZUSATZINFORMATION

<b>Anwendung</b>	Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.
<b>Inhalt</b>	1 l
<b>Motoröl Freigaben</b>	ACEA A3, ACEA B4, API SN, BMW Longlife-01, MB-Freigabe 229.5, Porsche A40, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502 00, VW 505 00
<b>Motoröl Empfehlungen</b>	Chrysler MS-10725, Chrysler MS-10850, Fiat 9.55535-H2, Fiat 9.55535-M2, Fiat 9.55535-N2, Fiat 9.55535-Z2, Opel GM-LL-B-025, Peugeot Citroen (PSA) B71 2294, Peugeot Citroen (PSA) B71 2296
<b>Technische Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ausgezeichnete Motorsauberkeit</li><li>• ausgezeichneter Verschleißschutz</li><li>• hervorragende Schmiersicherheit</li><li>• hohe Scherstabilität</li><li>• lange Motorlebensdauer</li><li>• leichter Motorlauf</li><li>• mischbar mit handelsüblichen Motorenölen</li><li>• optimale Alterungsstabilität</li><li>• optimaler Öldruck unter allen Betriebsbedingungen</li><li>• schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen</li><li>• spart Kraftstoff und reduziert Schadstoffausstoß</li><li>• Turbo- und Kat-getestet</li></ul>
<b>Ölart</b>	Synthese Technologie