



ZUSATZINFORMATION

Anwendung	Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten. Hinweis: Die volle Wirksamkeit sowie der Schutz des Dieselpartikelfilters wird nur in unvermischem Zustand gewährleistet! Werkstattinweis: Bei Tankanlagen darf die Restmenge eines handelsüblichen Öles nicht mehr als 5 % betragen.
Inhalt	1 l
Motoröl Freigaben	ACEA C3, API SN, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.31, MB-Freigabe 229.51, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00
Motoröl Empfehlungen	ACEA A3, ACEA A5, ACEA B4, ACEA B5, ACEA C2, BMW Longlife-01, BMW Longlife-01 FE, Fiat 9.55535-S1, Fiat 9.55535-S3, Peugeot Citroen (PSA) B71 2290, VW 500 00, VW 501 01, VW 502 00, VW 503 00, VW 503 01, VW 505 00, VW 505 01, VW 506 00, VW 506 01 (Ausnahme R5 und V10 TDI-Motoren vor 6/2006)
Technische Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• ausgezeichnete Motorsauberkeit• ausgezeichneter Verschleißschutz• hohe Scherstabilität• hohe Schmiersicherheit• lange Motorlebensdauer• leichter Motorlauf• optimale Alterungsstabilität• optimaler Öldruck unter allen Betriebsbedingungen• reduziert Schadstoffausstoß• schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen• senkt den Kraftstoffverbrauch• Turbo- und Kat-getestet
Ölart	Synthese Technologie