ZUSATZINFORMATION

Anwendung	Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten. Die volle Wirksamkeit wird nur in unvermischtem Zustand gewährleistet!
Inhalt	5 l
Motoröl Freigaben	ACEA C3, API CF, API SN, BMW Longlife-04, GM dexos2™, MB-Freigabe 229.31, MB-Freigabe 229.51, MB-Freigabe 229.52, VW 502 00, VW 505 00, VW 505 01
Motoröl Empfehlungen	ACEA A3, ACEA B4, Fiat 9.55535-S3, Ford WSS-M2C 917-A, Opel GM-LL-A-025, Opel GM-LL-B-025
Technische Eigenschaften	• ausgezeichnete Motorsauberkeit • besonders geeignet für Fahrzeuge mit Dieselpartikelfilter • exzellenter Verschleißschutz • hohe Scherstabilität • hohe Schmiersicherheit • lange Motorlebensdauer • leichter Motorlauf • mischbar mit handelsüblichen Motorenölen • optimale Alterungsstabilität • optimaler Öldruck unter allen Betriebsbedingungen • reduziert Schadstoffausstoß • schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen • senkt den Kraftstoffverbrauch • Turbo- und Kat-getestet
Ölart	Synthese Technologie