



- Aluminium AlMgSi 0,5
- Mit gerilltem Klemmsteg
- Zum Einbau in Arbeitsflächen und Sockelblenden
- Eloxiert: silberfarbig (ca. 10-12 Micron)
- Pulverbeschichtet RAL 9016 ≈ weiß, RAL 8022 ≈ schwarzbraun
- Schlitzdurchlass 32 x 4 mm
- Luftdurchlass:
 Größe 400 x 80 mm: 56cm²
 Größe 400 x 100 mm: 78cm²
 Größe 500 x 130 mm: 194cm²

Art.-Nr. 50520 - 50524	Art.-Nr. 50522 - 50525	Art.-Nr. 50526 - 50528

Lüftungsbleche/ Aluminium				
Art.-Nr.	Größe/ mm	Stegmaß/ mm	Farbe/ RAL	WG
50520	400 x 80	375 x 66	Alu eloxiert	100
50524	400 x 80	375 x 66	weiß ≈ RAL 9016	100
50522	400 x 100	375 x 86	Alu eloxiert	100
50525	400 x 100	375 x 86	weiß ≈ RAL 9016	100
50526	500 x 130	475 x 116	Alu eloxiert	100
50528	500 x 130	475 x 116	weiß ≈ RAL 9016	100