

## Lithofin MN Glanzsiegel für Marmor und andere Steinflächen

### Beschreibung

Ein Spezialprodukt aus dem LITHOFIN-Programm für Marmor, Natur- und Betonwerkstein (MN). Lösungsmittelfreie, wasserverdünnbare Dispersion auf Basis widerstandsfähiger Acrylate und Hartwachse.

### Eigenschaften

Lithofin MN Glanzsiegel bildet einen selbstglänzenden Schutzfilm auf der Oberfläche. Dieser frischt die Farbe auf und verbessert das Aussehen des Belages. Gleichzeitig wird die Oberfläche widerstandsfähiger.

#### Technische Daten:

Dichte: ca. 1,0 g/cm<sup>3</sup>  
 pH-Wert: ca. 9 (Konzentrat)  
 Flammpunkt: n.a.  
 Aussehen: flüssig, weiß  
 Geruch: frisch, unspezifisch

### Anwendungsbereich

Zur Glanzauffrischung und zum Schutz von polierten Marmor- und Granitbelägen. Zur Glanzerhöhung von matten und stumpf gewordenen Bodenflächen. Zur seidenglänzenden Erstbehandlung spalt- und bruchrauer, gesägter oder geflammt Oberflächen. Zur gelegentlichen Verwendung nur im Innenbereich.

### Verarbeitung

Die zu behandelnden Flächen und Arbeitsgeräte müssen sauber und trocken sein. Für die Erstbehandlung Lithofin MN Glanzsiegel mit Wasser ca. 1:5 verdünnen und gleichmäßig mit sauberem Tuch, Schwamm, oder Lammfellwischer auftragen und ca. 30-40 Minuten trocknen lassen. Der entstehende Glanz kann durch Bohnern (Polieren) maschinell oder von Hand verstärkt werden. Saugfähige oder matte Flächen können unverdünnt behandelt werden.

Zur Auffrischung der Wirkung gibt man Lithofin MN Glanzsiegel von Zeit zu Zeit dem Wischwasser bei, ca. 1 Tasse/10 l Wischwasser.

Bitte beachten: Während der Trocknung den Belag nicht begehen. Bei stark frequentierten Flächen muss die Behandlung je nach Bedarf wiederholt werden. Von Zeit zu Zeit ist eine Reinigung mit Lithofin MN-Grundreiniger notwendig, mit dem das Produkt wieder entfernt werden kann. Wir empfehlen vorher an unauffälliger Stelle zu probieren.

Ergiebigkeit: ca. 20 m<sup>2</sup>/Liter als Versiegelung bis ca. 200 m<sup>2</sup>/Liter bei Verarbeitung im Wischwasser.

### Lagerung

Verschlossen und kühl aber frostfrei. Bis ca. 3 Jahre lagerfähig.

### Weitere Pflege

Zur laufenden Unterhaltspflege verwendet man Lithofin MN Wischpflege (in der Schweiz: Lithofin MN Wash & Clean), das stets dem Wischwasser beigegeben wird.

### Umweltschutz

Die enthaltenen Tenside sind gemäß WRMG biologisch abbaubar. Phosphatfrei. WGK 1 nach VwVwS vom 17.5.99.

Entsorgung: Abfallschlüssel AVV 070 199. Kann verdünnt ins Abwasser gegeben werden, Gebinde ist aus umweltverträglichem Polyethylen (PE) und recyclebar. Ausgespülte Gebinde können über Wertstoffsammelsystem (siehe Hinweis auf Etikett) entsorgt werden.

### Sicherheit

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

#### Inhaltsstoffe:

Wachse, Acrylate, Duftstoffe, Hilfsstoffe.

#### Kennzeichnung nach VO(EG) Nr. 1272/2008 (CLP):

Keine

ADR 2015: Kennzeichnung für Transport		
VE	VE-Kennzeichnung	Angaben auf Versandpapier
a), b)	--	keine

### Verpackungseinheiten (VE)

- a) 1-Liter-Flasche mit kindersicherem Verschluss (10 Stck. im Karton)
- b) 5-Liter-Kanister (2 Stck. im Karton)

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren. (D6.15cd)