Art.-Nr.	VE	PG	EAN
752543080	1	161	4 008224 528238

Fehlerstromschutzschalter (RCD), 4-polig, 25A/0,3A, Un 230VAC nach DINVDE 0664, EN 61008, A-Type, erfasst Wechsel-und pulsierende Gleichfehlerströme

Technische Daten	752543080
Bemessungsspannung	230 VAC
Montageart	Unterputz
Fehlerstrom-Typ	A
Vorsicherung	80 AgG
Bemessungsfehlerschaltvermögen nach EN 60898	0.5kA
Bemessungsfehlerschaltvermögen nach IEC 60947-2	0.5kA
Stromstoßverlauf mit Wellenform	250A (8/20µs)
Frequenz	50 Hz
Schutzart (IP)	IP20
Bemessungsstrom + Bemessungsfehlerstrom	25 A / 300 mA
Polzahl	4
Bemessungsstrom	25A
Bemessungsfehlerstrom	0.3mA
Selektiver-Typ	Nein
Kurzzeitverzögerter Typ	Nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw)	10kA
Stoßstromfestigkeit	0.25kA
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
Breite in Teilungseinheiten	4
Einbautiefe	70mm

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.