



### Eigenschaften

- › sehr hohe Klebkraft
- › pastös: besonders leicht und zügig zu verarbeiten
- › unempfindlich gegen Nässe und Feuchtigkeit
- › trocknet transparent auf

### Verwendungszweck

Zum Kleben von Textiltapeten, textilen Wandbelägen, groben Gewebetapeten, Metalltapeten.

#### **Untergrund**

- › Saubere, trockene, glatte, feste, tragfähige und saugfähige Innenflächen.
- › Wasserlösliche oder nicht tragfähige Anstriche.
- › Stark saugende Untergründe vorher mit Metylan Tapezier-Grund für Alte Putze/Beton grundieren.

### Untergrund

Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur nicht unter +10°C

### Lagerung

fest verschlossen und frostfrei lagern

### Besondere Hinweise

Als Klebkraft-Verstärker

- › optimiert er die Klebkraft für schwere Struktur- und Vinyltapeten,
- › ist er ideal für die Verklebung von spaltbaren Tapeten
- › und verbessert er die Feuchtfestigkeit von Tapeten in Küche und Bad

Pur klebt Metylan Ovalit TM

- › Textiltapeten und textile Wandbeläge
- › PVC-Folien mit Geweberückseite
- › Metalltapeten