



Gebrauchsfertiger Wandbelagskleber für Styropor® & Unterbelagstoffe aus glattem Vlies, sowie Deckenplatten und Dekor-Elementen aus Styropor®.

Metylan Ovalit P



Eigenschaften

- › sehr hohe Klebkraft
- › hohe Füllkraft
- › Auftrag mit Zahnpachtel oder Streichroller

Verwendungszweck

Zum Kleben von Polystyrol-Deckenplatten, Deckenplatten mit Polystyrol-Rückseite, Untertapeten aus extrudiertem Polystyrolschaum, Kork-Untertapeten, Unterlagsstoffen aus glattem Vlies zur Flächensanierung und Klimavlies.

Untergrund

- › Saubere, trockene, glatte, feste, trag- und saugfähige Innenflächen.
- › Wasserlösliche oder nicht tragfähige Anstriche.
- › Stark saugende Untergründe vorher mit Metylan Tapezier-Grund für Alte Putze/Beton grundieren.

Lagerung

Gebinde fest verschlossen und frostfrei lagern

Besondere Hinweise

- › Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur nicht unter +10°C.
- › Klebstoffreste sofort von Deckenplatte abwaschen.
- › Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.