

# UHU® DOPPELBAND TRANSPARENT

## EXTRA-STARKES, TRANSPARENTES DOPPELSEITIGES MONTAGE-KLEBAND



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Extra-starkes, transparentes, doppelseitiges Klebeband zum permanenten Befestigen und Fixieren von Objekten im Innen- und Außenbereich. Die unsichtbare Alternative zu Schrauben und Nägeln. Garantiert einen sicheren und lang anhaltenden Halt auf fast allen glatten Oberflächen, z.B. Glas, Metall, Fliesen, Kunststoff, lackiertem Holz und Stein. Ideal zum Befestigen von Schildern, Dekoration, Haken, Halterungen, Thermometern, Hausnummern, u.v.m. Auch für Anwendungen im Sanitärbereich und zur Anbringung von Autozubehör geeignet. UV-stabil und wasserfest.

### ANWENDUNGSBEREICH

Ideal zum Befestigen von Schildern, Dekoration, Haken, Halterungen, Thermometern, Hausnummern, etc. auf glatten Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Für Glas, Metall, Fliesen, lackiertes Holz, Stein etc. und auch für Anwendungen im Sanitärbereich und zum Anbringen von Autozubehör geeignet. Nicht geeignet für Raue Oberflächen.

### EIGENSCHAFTEN

- Doppelseitiges Montage-Klebeband
- Extra-stark
- Vollkommen transparent
- Für glatte Oberflächen
- Für den Innen- und Außenbereich
- UV-stabil und wasserfest
- Extrem temperaturbeständig
- Sauber, einfach, schnell

### VORBEREITUNG

**Verarbeitungsbedingungen:** Die Mindestarbeitstemperatur liegt bei 10 °C.

**Anforderungen an die Oberflächen:** Die zu klebenden Materialien müssen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

**Vorbereitung der Oberflächen:** Für ein optimales Ergebnis reinigen Sie zuerst die zu verklebende Oberfläche (z.B. mit Alkohol oder Waschbenzin). Vorher an einer nicht sichtbaren Stelle testen.

### VERARBEITUNG

**Verbrauch:** Roter LDPE- Schaum

#### Gebrauchsanleitung:

Kleben Sie das Produkt ohne Luft einschüsse auf das zu montierende Objekt. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Klebeband ohne dabei den Klebstoff zu berühren. Fixieren Sie das Objekt an der gewünschten Stelle und drücken Sie es für 5 Minuten fest.

**Flecken/Rückstände:** Entfernen Sie Klebstoffrückstände mit Waschbenzin. Vorher an einer nicht sichtbaren Stelle testen.

**Bitte beachten Sie:** Berühren Sie den Klebstoff nicht, weil dadurch die Klebekraft verringert wird.

### TROCKNUNGSZEITEN\*

**Endfestigkeit nach:** ca. 24 Stunden

\* Die Trocknungszeiten können variieren, u.a. abhängig von Untergrund, auftragener Produktmenge, Feuchtigkeitsgehalt und Umgebungstemperatur.

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

**Temperaturbeständigkeit:** -30 °C bis +180 °C

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

**Aussehen:** transparent

**Spezifikationen:** Abdeckung: rote LDPE Folie

Klebstoff: Acrylschaum

Dicke ohne Abdeckung [µm]: 1000

90° Schälfestigkeit auf Stahl (N/25 mm): 30

### TESTBEDINGUNGEN

Die Klebekraft hängt von der Qualität der Oberfläche, dem Material und der Tiefe des zu befestigenden Objektes ab. Die maximale Klebekraft wird unter den folgenden Bedingungen erreicht: Befestigen von einem flachen Objekt (Tiefe < 10 mm) auf glatten und sauberen Oberflächen aus Metall.

### LAGERUNGSBEDINGUNGEN

An einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahren.

### GEBINDEGRÖSSEN

1,5 m x 19 mm